SAHAND
CHEMICALS

CEMENT REMOVER

پاک کننده سیمان سهند شیمی

SAHAND CHEMICALS Since 1997
Construction Chemicals Producer

09124242869 / 021/52164
Sahand_chemicals
sahand-chemicals.com
info@sahand-chemicals.com

SAHAND
CHEMICALS

پاک کننده سیمان سهند شیمی (Cement Remover)

لکه‌های سیمان باقی مانده پس از نصب و بندکشی کاشی و سرامیک بدون شک ناخوشایندترین تصویر برای مواجهه پس از اتمام ساخت یک بنا و یا بازسازی آن می‌باشد. پاک کننده سیمان سهند شیمی، محلولی شیمیایی جهت تمیز کردن لکه های سیمان، گچ و آهک از روی سطوح لعابداری است که به اسید حساس نیستند.

میزان مصرف

مقدار استفاده از پاک کننده سیمان، با توجه به مقدار و حجم لکه های سیمانی و آهکی، مدت زمانی که از گیرش سیمان گذشته باشد و مساحت کار متفاوت است.
به طور متوسط، هر "۵۰۰ cc" محلول پاک کننده سیمان سهند شیمی، برای پاک کردن لکه سیمان و آهک به مساحت ۶ تا ۸ متر مربع کافی است.

خصوصیات فیزیکی

ظاهر محصول ..... مایع بی رنگ
بسته بندی ..... اسپری ۵۰۰ سی سی و گالن ۵ لیتری
دمای محیط در حین اجرا ..... ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتی گراد
چگالی ..... ۱/۰۶۶ گرم بر سانتی متر مکعب

ملاحظات

مدت نگهداری : ۲ سال در شرایط استاندارد
دمای نگهداری : ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتی گراد

هنگام استفاده از این محصول از وسایل محافظ، نظیر عینک، دستکش لاستیکی و ماسک استفاده نمائید.

این محصول اسیدی است. در صورت تماس با پوست دست، صورت و یا چشم تا چند دقیقه با آب فراوان شستشو داده شود.

نکته: این محصول در محیطی که دارای تهویه مناسب می باشد، استفاده شود.

نحوه مصرف

ابتدا سطح مورد نظر را با استفاده از دستمال پاک کرده تا گرد و غبار از روی سطح پاک شود، سپس محلول پاک کننده سیمان سهند شیمی را بر روی سطح اسپری کرده و جهت واکنش محلول با لکه های سیمانی و آهکی به مدت ۵ دقیقه به آن استراحت داده تا بافت سیمان و آهک سست شود، سپس با استفاده از فرچه پلاستیکی و دستمال سطح را پاک کرده و شست و شو نمایید.

*** نکته:**
میزان استفاده از محلول بر روی سطح باید به اندازه ای باشد که سطح لکه، کاملا از محلول پوشش داده شود.

CEMENT REMOVER